

**SENA**



**R2 EVO**

**스마트 로드 사이클링 헬멧**

**사용자 설명서**

# 목차

<b>1. R2 EVO에 대하여</b>	<b>5</b>
1.1 제품 특징	5
1.2 헬멧 정보	6
1.3 제품 상세	7
1.4 제품 구성물	8
<b>2. 헬멧 착용</b>	<b>9</b>
2.1 헬멧 착용법	9
2.2 헬멧 착용 점검	11
<b>3. 시작하기</b>	<b>13</b>
3.1 다운로드 가능한 세나 소프트웨어	13
3.1.1 세나 사이클링 앱(Sena Cycling App)	13
3.1.2 세나 디바이스 매니저	13
3.1.3 펌웨어 업그레이드	13
3.2 충전	14
3.3 일러두기	14
3.4 전원 켜기 및 끄기	14
3.5 배터리 잔량 확인	15
3.6 음량 조절	15
<b>4. 블루투스 시스템과 다른 블루투스 기기의 페어링</b>	<b>16</b>
4.1 폰 페어링	16
4.1.1 최초에 R2 EVO 페어링	16
4.1.2 R2 EVO를 끈 상태에서 페어링	17
4.1.3 R2 EVO를 켜 상태에서 페어링	17
4.2 두 번째 휴대전화 페어링 - 두 번째 휴대전화 및 GPS	18

<b>5. 휴대전화 사용</b>	<b>19</b>
5.1 발신과 수신	19
5.2 HD 보이스 (항상 켜짐)	19
<b>6. 스테레오 음악</b>	<b>20</b>
6.1 블루투스 스테레오 음악	20
<b>7. 메시 인터콤</b>	<b>21</b>
7.1 메시 인터콤	21
7.2 메시 인터콤 시작하기	22
7.3 채널 설정 (기본: 채널 1)	22
7.3.1 버튼 사용하기	22
7.3.2 세나 사이클링 앱 사용하기	23
7.4 마이크 활성/비활성 (기본: 활성)	23
<b>8. LED 테일라이트</b>	<b>24</b>
8.1 세나 버튼으로 사용하기	24
8.2 세나 사이클링 앱 사용하기	24
<b>9. 기능 우선순위</b>	<b>25</b>
<b>10. 설정메뉴</b>	<b>26</b>
10.1 블루투스 시스템 설정메뉴	26
10.2 소프트웨어 설정메뉴	26
10.2.1 헤드셋 언어	27
10.2.2 음성안내 (기본: 활성)	27
10.2.3 고급 노이즈 컨트롤™ (항상 켜짐)	27

<b>11. 문제 해결</b>	<b>28</b>
<b>11.1 재설정(Fault Reset)</b>	<b>28</b>
<b>11.2 공장초기화</b>	<b>28</b>
<b>12. 유지 보수 및 관리</b>	<b>29</b>

# 1. R2 EVO에 대하여

## 1.1 제품 특징



블루투스® 5.2



메시 인터콤 최대 거리 900 m\*



테일라이트



빠른 충전

\* 전파간섭이 없는 개활지에서 사용할 때

## 1.2 헬멧 정보






이 제품은 로드자전거 헬멧입니다. 자전거 주행 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 헬멧을 다른 용도로 사용할 경우 사고 시에 충분한 보호를 제공하지 못할 수 있습니다.

세나는 추가적인 보호를 제공할 수 있으므로 머리를 더 많이 가리는 헬멧을 선택하는 것을 추천합니다. 충돌 시에는 이마 부분이 가장 크게 충격을 받으므로 이마를 보호하기 위해 항상 헬멧을 전방으로 낮춰 착용하십시오. 항상 편안하고 단단하게 헬멧을 착용했는지 확인하십시오.

### ⚠ 경고

- 헬멧이 모든 유형의 사고에 대해 부상을 방지할 수는 없습니다. 헬멧을 착용한 상태로 저속 사고 일지라도 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. 헬멧은 척추, 목 또는 얼굴의 부상을 방지하지 못합니다. 충격을 받은 헬멧은 사용하지 마십시오. 눈에 보이지 않는 손상이 있을 수 있으며, 이로 인해 충격이 가해졌을 때 머리에 유해한 영향을 감소시키는 헬멧의 능력이 저하될 수 있습니다. 이러한 헬멧은 검사를 위해 세나로 보내거나 파기 또는 교체해야 합니다.
- 헬멧의 원부품을 변경 또는 제거하지 마십시오. 열에 의해 손상된 헬멧을 사용하지 마십시오. 열에 의해 손상된 헬멧은 표면이 고르지 않거나 거품이 보입니다.
- 이 사용자 설명서 및 헬멧 내부 스티커에는 헬멧에 대한 많은 지시 사항과 경고가 있습니다. 첫 라이딩 전에 모든 내용에 대해 이해하는 것이 중요합니다. 궁금한 사항은 공인된 세나의 판매점에 문의하십시오. 제공된 지침이나 경고를 따르지 않으면 보증이 무효화 될 수 있으며, 가장 중요한 것은 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 부모 또는 보호자는 어린이가 이 사용자 설명서의 모든 내용을 이해할 수 있도록 도와주십시오.


## 1.3 제품 상세



## 1.4 제품 구성물



R2 EVO 헬멧



USB 충전 겸 데이터 케이블  
(USB-C)



헬멧 파우치


## 2. 헬멧 착용

### 2.1 헬멧 착용법

올바른 사용을 위해, 헬멧은 머리에 수평이 되게 이마 아래쪽으로 착용해야 합니다. 세나 헬멧은 간편한 쿼 릴리즈 버클 시스템을 사용하므로 한 번 조절한 후에는 재조절 없이 버클을 채우고 풀 수 있습니다. 올바른 사용을 위해 끈을 단단히 조이십시오.

헬멧을 올바르게 착용하려면:


1. 헬멧 전면이 이마를 잘 가리도록 머리에 씁니다. 헬멧이 뒤로 기울어져 이마를 가리지 않으면 올바르게 착용한 것이 아닙니다.
2. 스트랩 조절기를 귀 바로 아래 중앙에 위치시키십시오.




**⚠ 경고:** 최대한의 보호를 위해 항상 헬멧 전면이 이마를 가리도록 머리의 적절한 위치에 착용하십시오. 이마가 노출될 수 있으므로 헬멧이 뒤로 기울어지게 잘못된 방법으로 착용하지 마십시오. 헬멧을 올바른 위치에 둔 채로 모든 착용 조절기를 조절하십시오.

3. 헬멧을 이마에 맞추고 턱 아래로 버클을 채웁니다. 스트랩은 양쪽 귀에 편안하게 맞아야 합니다.

4. "턱끈 패드"를 떼어 내고, 버클 쪽의 끈 조절장치로 턱끈의 조임 상태를 적절하게 조절하십시오. 버클을 통과한 턱끈의 끝을 잡아당겨서 필요에 따라 조이거나 느슨하게 하여 편안하고 단단하게 맞도록 장력을 조절합니다.




5. O-링으로 여분의 스트랩을 고정한 다음 턱끈 패드를 다시 부착하십시오. 항상 턱끈 버클을 채우고, 턱끈을 뒤로하여 목 가까이에 붙인 후 팽팽하게 당겨 헬멧을 착용하십시오. 헬멧을 제대로 착용하면, 입을 열 때 턱끈이 턱에 꽉 조이는 것을 느낄 수 있습니다. 올바르게 조절하면 헬멧이 머리를 감싸고 적당한 압력으로 흔들리지 않게 유지됩니다.




6. 헬멧에는 조절 가능한 리텐션 시스템이 장착되어 주행 시 헬멧을 올바른 위치에 고정할 수 있습니다. 헬멧을 착용할 때 리텐션 시스템 노브를 시계 방향으로 돌려 헬멧을 조이거나 반시계 방향으로 돌려 느슨하게 하십시오.

7. 리텐션 시스템의 높이를 변경하려면 리텐션 시스템을 위 또는 아래로 힘을 주어 밀거나 당깁니다.



리텐션 시스템 노브



리텐션 시스템

**⚠ 경고:** 최대한의 보호를 위해 다음 지침에 따라 헬멧을 머리에 올바르게 착용해야 합니다. 조절 후에도 헬멧이 제대로 맞지 않으면 헬멧을 사용하지 마십시오. 세나의 소매점에 반품하십시오.

## 2.2 헬멧 착용 점검

리텐션 시스템 노브를 시계방향으로 돌려 편안하면서 꼭 맞게 조이고 턱끈을 뒤로하여 목 가까이에 붙인 후 버클을 채운 다음에, 양손으로 헬멧을 잡고 앞뒤로 최대한 움직여서 벗겨지는지 확인하십시오. 이 방법은 헬멧을 올바르게 착용했는지 확인하기 위한 중요한 테스트입니다. 이 과정을 진행할 때, 헬멧이 움직이지 않으면 턱끈이 턱 아래를 잡아당기는 느낌이 들어야 합니다. 그렇지 않을 경우, 될 때까지 턱끈을 더 조이고 다시 시도하십시오. 올바른 착용 상태로 만들 수 없다면 해당 헬멧을 사용하지 마십시오. 올바른 착용이 가능하도록 다른 사이즈 헬멧으로 교체하십시오.

올바른 **헬멧 착용 점검**을 위해서 추가로, 헬멧이 앞으로 움직여 시야를 가리는지, 헬멧이 뒤로 움직여 이마를 가리지 못하는지를 확인하고, 헬멧이 앞뒤로 움직이지 않을 때까지 턱끈과 리텐션 시스템을 조여서 조절하십시오.

**⚠ 경고**

- 헬멧이 느슨해지거나 벗겨질 수 있으므로 모자, 후드, 묶은 머리, 헤드폰, 머리핀 등을 착용한 채로 헬멧을 착용하지 마십시오. 다른 사람의 헬멧을 착용하지 말고 자신의 헬멧도 빌려주지 마십시오.
- 주행하기 전에 항상 버클을 제대로 채웠는지 확인하십시오. 이 지침을 따르지 않으면 주행 중이나 넘어졌을 때 헬멧이 제자리에 유지되지 않아 심각한 부상할 수 있습니다. 올바른 사용을 위해 턱끈의 늘어진 끝을 고무 "O" 링에 끼우십시오.
- 착용할 때마다, 그리고 사용하는 동안 주기적으로, 적절한 착용과 조절상태를 자주 확인하십시오.
- 이 헬멧은 레저용 자전거를 위해 설계되었습니다. 고속 다운힐 경주, 자전거 점프나 도약, 스노우 스포츠, 워터 스포츠, 모터스포츠, 스트리트 하키, 운동장의 활동 또는 얼굴, 귀 또는 더 높은 보호가 필요한 기타 활동과 같은 극단적인 용도를 고려하거나 승인받지 않았습니다.
- 자전거를 탈 때 항상 헬멧을 착용하십시오. 자전거에서 내릴 때는 헬멧을 벗으십시오. 나무에 오르거나 놀이 공간, 운동 장비 등 자전거 라이딩 목적이 아닌 어떠한 상황에도 헬멧을 착용하지 마십시오. 보호자: 어린이들에게 이 경고를 따르도록 지시하십시오. 이 경고를 따르지 않으면 심각한 부상, 사망 또는 교살로 사망할 수 있습니다.

# 3. 시작하기

## 3.1 다운로드 가능한 세나 소프트웨어

### 3.1.1 세나 사이클링 앱(Sena Cycling App)

전화기와 헤드셋을 페어링한 후에 **Sena Cycling 앱**을 사용하여 빠르고 쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다.



- 구글 플레이 스토어 또는 **앱스토어**에서 **Sena Cycling App**을 다운로드 하십시오.

### 3.1.2 세나 디바이스 매니저

**세나 디바이스 매니저**를 통해 PC에서 펌웨어 업그레이드와 설정을 쉽게 할 수 있습니다.



- [www.senakorea.kr](http://www.senakorea.kr)에서 **세나 디바이스 매니저**를 다운로드 하십시오.

### 3.1.3 펌웨어 업그레이드

블루투스 시스템은 펌웨어 업그레이드를 지원합니다.

[www.senakorea.kr](http://www.senakorea.kr)에서 최신 소프트웨어를 다운로드 하십시오.


- [www.senakorea.kr](http://www.senakorea.kr)에서 **펌웨어**를 다운로드 하십시오.

#### 알림

- 이 사용자 설명서 (버전 2.0)는 R2 EVO 펌웨어 버전 2.0 이상을 대상으로 설명합니다.
- R2 EVO 펌웨어 버전 2.0 미만의 조작법은 R2 EVO 사용자 설명서 (버전 1.0.0)을 참조하십시오.

## 3.2 충전

### 블루투스 시스템의 충전



충전 방법에 따라  
블루투스 시스템을 완전히  
충전하는데 약 3시간이  
걸립니다.

#### Note:

- 블루투스 시스템은 **고속 충전** 기능이 있어 단시간에 빠르게 충전할 수 있습니다. 예를 들어 20분의 충전으로도 메시 인터콤을 최대 2시간까지 사용할 수 있습니다.
- 충전 중에는 반드시 헬멧을 벗으십시오. 충전 중에는 블루투스 시스템이 자동으로 꺼집니다.
- KC 인증을 획득한 USB 충전기는 세나 제품에 사용할 수 있습니다.
- 승인되지 않은 충전기를 사용하면 화재, 폭발, 누액을 비롯해 다른 위험이 발생할 수 있으며 이로 인해 배터리의 수명이나 성능이 저하될 수 있습니다.
- **R1 EVO**는 5V USB 충전기만 호환됩니다.

## 3.3 일러두기



**짧게 누르기** 지정 횟수만큼  
버튼을 짧게 누르기



**길게 누르기** 버튼을 지정된  
시간 동안 버튼을 길게 누르기




"Hello / 안녕하세요"


**음성 안내**

## 3.4 전원 켜기 및 끄기

### 전원 켜기




### 전원 끄기



## 3.5 배터리 잔량 확인

이 방법은 블루투스 시스템을 켤 때 사용할 수 있습니다.

### 전원 켜기




#### Note:

- 배터리는 시간이 흐르면 지속적인 사용으로 성능이 저하될 수 있습니다.
- 배터리 수명은 상황, 환경 요인, 사용 중인 제품의 기능 및 함께 사용되는 기기에 따라 달라질 수 있습니다.


## 3.6 음량 조절

오디오 소스들마다 개별적인 음량 값을 설정할 수 있으며 블루투스 시스템을 재시작 하더라도 그대로 유지됩니다.

### 음량 키우기



### 음량 줄이기



## 4. 블루투스 시스템과 다른 블루투스 기기의 페어링

블루투스 시스템을 다른 블루투스 기기와 사용하려면 최초에 "페어링"을 해야합니다. 이후에는 언제든지 사용 거리 내에서 서로 인식하고 통신할 수 있습니다.

페어링 과정은 개별 블루투스 기기마다 한 번만 진행하면 됩니다. 블루투스 시스템은 휴대전화, GPS 또는 MP3 플레이어 등과 같은 여러 종류의 블루투스 기기들과 휴대전화 페어링, 두 번째 휴대전화 페어링으로 페어링 할 수 있습니다.

### 4.1 폰 페어링

세 가지 방법으로 페어링 할 수 있습니다.

#### 4.1.1 최초에 R2 EVO 페어링


최초에 블루투스 시스템을 켜거나 다음의 상황에서는 블루투스 시스템이 자동으로 폰 페어링 모드로 진입합니다.

- 공장초기화를 실행하고 다시 켰을 때

1. 가운데 버튼과 (+) 버튼을 1초 동안 누르십시오.



2. 검색된 블루투스 기기 목록에서 **R2 EVO**를 선택하십시오. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오.



#### Note:

- 휴대전화 페어링 모드는 **3분** 동안 지속됩니다.
- 폰 페어링을 취소하려면 **가운데 버튼**을 짧게 누르십시오.

#### 4.1.2 R2 EVO를 끈 상태에서 페어링

- 블루투스 시스템을 끈 상태에서 **가운데 버튼과 (+) 버튼을 LED가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜빡이고 "Phone pairing / 폰 페어링" 음성안내가 들릴 때까지 길게 누르십시오.**



- 검색된 블루투스 기기 목록에서 **R2 EVO**를 선택하십시오. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오.




#### 4.1.3 R2 EVO를 켠 상태에서 페어링

- 블루투스 시스템을 켠 상태에서 **가운데 버튼을 5초 동안 누르십시오.**




- 검색된 블루투스 기기 목록에서 **R2 EVO**를 선택하십시오. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오.




## 4.2 두 번째 휴대전화 페어링 - 두 번째 휴대전화 및 GPS


1. 가운데 버튼을 10초 동안 누르십시오.



2. (+) 버튼을 짧게 누르십시오.




3. 검색된 블루투스 기기 목록에서 **R2 EVO**를 선택하십시오. 비밀번호를 요청하면 0000을 입력하십시오.




# 5. 휴대전화 사용

## 5.1 발신과 수신

### 전화 받기



### 전화 끊기/거절하기



### 음성비서 호출하기



대기모드  
에서

**Note:** GPS 기기가 연결되어 있는 경우 전화 통화 중에는 길안내 음성이 들리지 않습니다.

## 5.2 HD 보이스 (항상 커짐)

**HD 보이스**는 고음질 통화를 지원합니다. 이 기능은 오디오 품질을 향상시켜 통화음이 선명하고 깨끗해집니다.

**Note:** 블루투스 시스템에 연결된 블루투스 기기의 제조업체에 문의하여 **HD 보이스**를 지원하는지 확인하십시오.

# 6. 스테레오 음악

## 6.1 블루투스 스테레오 음악


음악 재생/일시정지




음량 키우기/줄이기



다음곡



이전곡



# 7. 메시 인터콤

## 7.1 메시 인터콤

세나의 **메시 인터콤™**은 복잡한 사전 연결 과정 없이 즉각적이고 간편하게 기기 간 통신을 즐길 수 있습니다. **메시 인터콤**을 사용하면 블루투스 시스템 페어링 과정을 진행할 필요가 없으며 근처의 사용자들과 바로 연결하여 통신할 수 있습니다.

**R2 EVO** 간의 **메시 인터콤** 연결 범위는 장애물이 없는 개활지에서 최대 900 m입니다. 개방 지형에서, **메시 인터콤**에 최소 6명 이상이 참여할 때 최대 3.6 km 까지 확장할 수 있습니다.

블루투스 시스템에서 채널 (1 - 9)를 선택할 수 있습니다. 특정 라이딩 그룹을 하나의 채널로 지정하여 그 안에서 자유롭게 통신할 수 있습니다.

같은 **메시 인터콤** 채널 내에서는, 최적의 품질로 대화할 수 있도록 여섯 명이 동시에 말할 수 있습니다.

**메시 인터콤**



## 7.2 메시 인터콤 시작하기

가운데 버튼을 눌러 **메시 인터콤**을 켜면 **R2 EVO**는 자동으로 근처의 **R2 EVO** 사용자들과 연결되고 서로 대화할 수 있습니다.

### 메시 인터콤 켜기




깜빡임



"Mesh intercom on,  
channel 1 / 메시 인터콤,  
오픈 메시, 채널 1"

### 메시 인터콤 끄기




"Mesh intercom off  
/ 메시 인터콤 종료"

## 7.3 채널 설정 (기본: 채널 1)

메시 인터콤 통신이 **채널 1 (기본)**을 사용 중인 다른 그룹에 의해 간섭될 경우, 채널을 변경하십시오. 채널 1 ~ 9 중에서 선택할 수 있습니다.

### 7.3.1 버튼 사용하기


1. 가운데 버튼을 두 번 누르십시오.



"Channel setting, 1  
/ 채널 설정, 1"

2. 채널 이동

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 종료 → 1 → ...)



or



"#"

3. 채널 저장



"Channel is set,  
channel # / 채널이 설정  
되었습니다, 채널 #"

**Note:**


- **채널 설정**은 항상 채널 1에서부터 시작합니다.
- 특정 채널에서 약 **10초** 동안 아무 버튼도 누르지 않으면, 해당 채널로 자동 저장됩니다.
- **R2 EVO**를 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.

### 7.3.2 세나 사이클링 앱 사용하기

**세나 사이클링 앱**에서 채널을 선택할 수 있습니다.

## 7.4 마이크 활성/비활성 (기본: 활성)

사용자는 **메시 인터콤**으로 통신할 때 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.



## 8. LED 테일라이트

헬멧 뒷면에는 도로에서 눈에 띄도록 빨간색 LED가 있습니다.

### 8.1 세나 버튼으로 사용하기

#### LED 켜기 및 점등



#### 야간 점멸



#### 주간 점멸



#### LED 끄기



**Note:** 버튼을 계속 누르지 마십시오.

### 8.2 세나 사이클링 앱 사용하기

세나 사이클링 앱에서 LED 테일라이트를 제어할 수 있습니다.

## 9. 기능 우선순위

블루투스 시스템은 다음 순서에 따라 연결된 기기의 우선순위를 지정합니다:

**(가장 높음)** 휴대전화

메시 인터콤

**(가장 낮음)** 블루투스 스테레오 음악

우선순위가 높은 기능은 우선순위가 낮은 기능을 중단시키고 우선적으로 실행됩니다.



# 10. 설정메뉴

## 10.1 블루투스 시스템 설정메뉴


### 설정메뉴 진입하기



### 메뉴 옵션 이동



### 메뉴 옵션 실행



### 블루투스 시스템 설정메뉴

음성 설정메뉴	가운데 버튼 짧게 누르기
두 번째 휴대전화 페어링	없음
공장초기화	실행
설정완료	실행

## 10.2 소프트웨어 설정메뉴

세나 디바이스 매니저 또는 세나 사이클링 앱을 통해서 블루투스 시스템의 설정을 변경할 수 있습니다.



Sena Cycling



세나 디바이스 매니저

### 10.2.1 헤드셋 언어

사용할 언어를 설정합니다. 블루투스 시스템을 재시작 하더라도 설정된 언어로 유지됩니다.

### 10.2.2 음성안내 (기본: 활성)

소프트웨어 설정메뉴에서 **음성안내**를 비활성화할 수 있습니다. 하지만, 다음 음성안내는 항상 켜져 있습니다.

- 블루투스 시스템 설정메뉴, 배터리 잔량 확인

### 10.2.3 고급 노이즈 컨트롤™ (항상 켜짐)

인터콤 대화 중에 주변 소음을 줄여줍니다.

# 11. 문제 해결


[www.senakorea.kr](http://www.senakorea.kr)에서 문제 해결에 대한 정보를 알아보십시오.

- 고객 지원: [www.senakorea.kr/support](http://www.senakorea.kr/support)

## 11.1 재설정

블루투스 시스템이 정상적으로 작동하지 않는 경우 간단하게 유닛을 재설정 할 수 있습니다:

1. 헬멧 뒤쪽 세나 로고 아래에 **핀홀 재설정 버튼**이 있습니다.
2. 문구용 클립을 핀홀에 넣고 **핀홀 재설정 버튼**을 가볍게 누르십시오.





3. 블루투스 시스템의 전원이 꺼질 것입니다.

**Note:** 재설정은 블루투스 시스템을 공장초깃값으로 복원하지 않습니다.

## 11.2 공장초기화

모든 설정을 지우고 처음부터 새로 시작하려면 **공장초기화** 기능으로 블루투스 시스템을 공장초기값으로 복원할 수 있습니다.



## 12. 유지 보수 및 관리

헬멧의 내피는 모두 분리됩니다. 헤드라이너는 30°C를 넘지 않는 물에서 순한 비누로 세척하십시오. 헬멧 셀, 패드, 리텐션 시스템은 비 마모성 천으로 닦으십시오. 패딩은 상온에서 건조하십시오. 어린이 및 동물이 닿을 수 없는, 건조하고 어두운 통풍이 잘 되는 장소에 헬멧을 보관하십시오. 고온(43°C 이상)에서는 헬멧 셀이 녹을 수 있습니다.

### ⚠ 경고

- 휘발유, 경유, 희석제 또는 솔벤트 등으로 헬멧을 절대로 닦지 마십시오. 손상이 눈에 띄지 않더라도 이런 물질들로 인해 헬멧이 심각하게 손상될 수 있습니다. 헬멧은 일반적인 물질(특정 솔벤트(암모니아), 클리너(표백제), 페인트, 연마제)과 접촉하면 손상될 수 있으며 이 손상은 보이지 않을 수 있습니다. 이러한 물질에 노출된 경우 헬멧을 사용하지 마십시오. 유해 물질에 노출되면 헬멧의 보호 성능을 보장할 수 없습니다.
- 헬멧을 자동차나 열원 근처에 보관하지 마십시오. 셀이 녹거나 변형된 경우 사용하지 마십시오. 헬멧이 바닥에 떨어지지 않게 항상 잘 놓아두십시오. 떨어뜨려 발생하는 손상은 보증이 적용되지 않습니다.
- 거울이나 전등을 포함해 헬멧에 아무것도 부착하지 마십시오.

헬멧 셀은 발포 폴리스틸렌 폼으로 제작되었습니다. 통풍구로 헬멧 내부에 유해한 물체가 들어갈 수 있습니다.

헬멧의 보호 성능은 시간이 지남에 따라 찌그러짐, 오염, 유해 화학물질, 태양에 장기 노출 등 여러 요인에 의해 감소합니다. 세나는 5년 후에 헬멧을 교체할 것을 권장합니다.

**Note:** 헬멧의 유효 수명은 햇빛, 거친 환경에 노출되거나 취급/보관상의 부주의로 찌그러짐, 상처가 발생하거나 심한 사용 등으로 인해 5년 미만으로 줄어들 수 있습니다.



**Copyright © 2022 Sena Technologies, Inc.  
모든 권리 보유**

© 1998–2022 Sena Technologies, Inc. 모든 권리 보유

Sena Technologies, Inc는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena™는 미국 및 기타 국가에서 Sena Technologies, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Stryker™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™은 Sena Technologies, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 이 상표들은 Sena의 명시적 허가 없이 사용할 수 없습니다.

GoPro®는 캘리포니아 San Mateo 소재 Woodman Labs의 등록 상표입니다. Sena Technologies, Inc. ("Sena")는 Woodman Labs 와 제휴 관계가 아닙니다. Sena Bluetooth Pack for GoPro®는 Sena Technologies, Inc. 가 Bluetooth 기능을 지원하는 GoPro® Hero3 및 Hero4 용으로 설계 및 제조한 애프터 마켓 액세서리입니다.

Bluetooth® 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 세나는 라이센스 하에 사용합니다. iPhone®, iPod® touch는 Apple Inc. 의 등록 상표입니다.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618